



MÁY CÂN BẰNG LASER **FLG 66-XTREME GREEN+ SP** **GEO-FENNEL**

1. 5 tia xanh.
2. Tự động cân bằng.
3. 4 đứng 1 ngang 1 điểm dọi.
4. Chiếu xa 30m nhìn bằng mắt thường.
5. Làm việc xa 80m khi dùng với bộ thu laser FR 55.
6. Chống nước IP 65.
7. Pin sạc và pin AA.
8. Vừa sạc vừa làm việc.
9. Chỉnh xoay nhuyển dễ dàng.
10. Chế độ làm việc nghiêng bằng tay.





- ★ **[FLG 66-Xtreme Green+ SP](#)** tia laser màu xanh, tự động cân bằng, 4 tia đứng, 1 tia ngang và 1 điểm dọi tâm. Giải quyết nhanh chóng và dễ dàng các công việc xây dựng và trang trí nội ngoại thất. Làm việc ngoài trời thấy rõ. Chống vô nước và bụi với IP 65. Pin sạc công suất cao và bền. Đèn laser công suất lớn. Bán kính làm việc đến 40 m nhìn bằng mắt thường
- ★ Chiều 4 tia đứng vuông góc nhau. 1 tia ngang khẩu độ 130° vuông góc với 1 tia đứng. 1 điểm dọi tâm, tạo thành đường lập lòn với giao điểm trên trần. **FLG 66-Xtreme Green+ SP** tạo ke vuông góc trần, tường, sàn và dọi tâm. Thuộc dòng **[Máy cân bằng laser](#)** của GEO-Fennel.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Độ nghiêng tự cân bằng: $\pm 2^\circ$.
2. Độ chính xác: $\pm 2 \text{ mm}/10 \text{ m}$.
3. Bán kính làm việc (nhìn bằng mắt thường): **40 m***.
4. Bán kính làm việc (dùng bộ nhận tín hiệu laser [FR 55](#)): **100 m**.
5. **Pin sạc:** Li-On.
6. Thời gian làm việc của pin sau 1 lần sạc đầy: 15 giờ.
7. Hộc pin AA thay thế (4 viên): Có.
8. Diode Laser/Cấp Laser: 635 nm/2R.
9. Sử dụng điện lưới 220V trực tiếp: Có.
10. Chống nước/bụi: **IP 65**.
11. Nhiệt độ làm việc: 0°C – +40°C.
12. Trọng lượng (bao gồm pin sạc): 1.4 kg.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 thân máy chính **[FLG 66-Xtreme Green+ SP](#)** nhập khẩu chính hãng GEO-Fennel.
2. 1 bộ pin sạc Li-On.
3. 1 hộc pin AA thay thế.
4. 1 bộ adapter sạc pin.
5. 1 tấm phản quang laser xanh LS307 Green định vị tia laser.
6. 1 kính laser xanh.
7. 1 vali chứa máy và phụ kiện kèm theo.
8. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
9. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](#).



ĐẶC ĐIỂM

- 1. Tia laser màu xanh**, làm việc ngoài trời nhìn sáng rõ.
- 2.** 4 tia đứng vuông góc nhau. 1 tia ngang khẩu độ 130°. 1 điểm dọi tâm tạo thành đường lập lòn với giao điểm trên trần.
- 3.** Cấp chống bụi/nước **IP65**.
- 4.** Chũ thập trần, chũ thập tường, chũ thập sàn.
- 5.** 1 Điểm dọi tâm xuống sàn, tạo lập lòn laser với giao điểm trần.
- 6.** Dùng kết hợp với bộ nhận tín hiệu laser FR 55 giúp FLG 66-Xtreme Green+ SP gia tăng khoảng cách làm việc lên 100 m.
- Đặc biệt hữu hiệu khi làm việc ngoài trời nắng. Lúc đó, mắt thường sẽ không nhìn thấy tia laser ở xa. FR 55 sẽ giúp xác định chính xác vị trí tia laser.
- 7.** Nháy đèn và phát âm báo “bíp bíp...” khi vượt độ nghiêng tự cân.
- 8.** Chức năng tự cân bằng có thể tắt để làm việc nghiêng.
- 9.** Núm chỉnh tinh giúp điều chỉnh xoay tia đứng dễ dàng.
- 10.** Khóa bảo vệ bộ phát laser trong quá trình vận chuyển.

GHÉ THĂM WEBSITE:

