



MÁY LASER XOAY CHỈNH ĐỘ NGHIÊNG, 1,200m

FL 300HV-G EASYGRADE GEO-FENNEL

1. Bán kính làm việc với bộ thu (receiver) FR 45 1,200m.
2. Tia laser màu **đỏ**.
3. Tự động cân bằng ngang và đứng.
4. Điều chỉnh độ nghiêng X/Y: $\pm 5^\circ$.
5. Cấp chống bụi/nước IP 66.
6. Điều khiển bằng remote 110 m.
7. Tự động tắt đèn laser và báo âm khi vượt tầm tự cân - TILT.
8. Chống rung - gió - an toàn (V-W-S)
9. Sử dụng pin sạc Li-Ion.
10. Điểm laser thông tầng.
11. Sử dụng lý tưởng cho những công việc nội thất và ngoại thất.





THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm tự cân bằng: $\pm 5^\circ$. Cả mặt ngang và đứng.
2. Độ chính xác mặt ngang: $\pm 0.75 \text{ mm} / 10 \text{ m}$.
3. Độ chính xác mặt đứng: $\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m}$.
4. Bán kính làm việc không dùng bộ thu: 40m^* .
5. Bán kính làm việc có dùng bộ thu [FR 45](#): $1,200\text{m}$.
6. Bán kính giao tiếp remote: **IR 100m**.
7. Chỉnh độ nghiêng: **bằng số**.
8. Điều chỉnh độ nghiêng trục X bằng tay: $\pm 5^\circ (\pm 9\%)$, 0.1 - 6.9% (bước nhảy 0.1%). * *Phụ thuộc độ sáng môi trường làm việc.*
9. Điều chỉnh độ nghiêng trục Y bằng remote: $\pm 5^\circ (\pm 9\%)$.
10. Tốc độ xoay: **800** vòng/phút.
11. Điểm laser thông tầng: có.
12. Chế độ làm việc nghiêng bằng tay (**TILT**): có.
13. Chức năng tắt/mở **remote**: **có**.
14. Chức năng **V-W-S**: **Có**.
15. Nguồn điện: **Pin sạc** Li-Ion.
16. Thời gian làm việc **pin sạc** đầy: **40 giờ**.
17. Cấp chống bụi/nước: **IP 66**.
18. Laser diode: **đỏ**.
19. Cấp laser: 2
20. Nhiệt độ làm việc: $-10^\circ\text{C} - +50^\circ\text{C}$.

ĐẶC ĐIỂM

1. **Tự động cân bằng** nhanh chóng 2 mặt **ngang** và **đứng** trong tầm $\pm 5^\circ$.
2. Cho phép chỉnh **độ nghiêng** trục **X** và **Y** trong tầm $\pm 5^\circ$.
3. Thiết lập độ nghiêng trục X dễ dàng với nút bấm trên máy từ **0.1% - 6.9%**.
4. Sử dụng **remote** để điều chỉnh độ nghiêng trục Y dễ dàng.
5. Kỹ thuật **PowerSwitch-Technology** giúp tăng cường công suất laser tới cấp 3R trong khi vẫn sử dụng laser cấp 2 an toàn.
6. Chống vô nước cấp **IP 66** cho phép làm việc trong mọi điều kiện thời tiết.
7. Báo âm "bíp" và tắt đèn laser khi vượt tầm tự cân bằng - **TILT**.
8. Chống rung và tác động từ môi trường với chức năng **V-W-S**.
9. Tốc độ xoay: 800 vòng/phút.
10. Sử dụng **pin sạc** Li-Ion.
11. Điểm laser thông tầng chiếu lên trần.



BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 máy **FL 300HV-G EasyGRADE** nhập khẩu chính hãng Geo-Fennel.
2. 1 bộ thu laser - receiver **FR 45** kèm kẹp mia.
3. 1 remote điều khiển từ xa.
4. 1 bộ sạc pin Li-Ion.
5. 1 bộ sạc pin thông minh.
6. 1 hộp pin AA.
7. 1 đế máy đặt sàn - tích hợp sẵn trên máy.
8. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
9. 1 vali chứa máy và phụ kiện.
10. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

HÌNH ẢNH:





Le Quoc Equipment



Germany **qeo**
F E N N E L

GHÉ THĂM WEBSITE:

