



MÁY CÂN BẰNG LASER

GEO6-XR GREEN SP - GEO-FENNEL

1. 12 Tia laser XANH.
2. 3 vòng tròn vuông góc nhau.
3. Tự động cân bằng.
4. Bán kính 40m nhìn mắt thường.
5. Bán kính 60m khi dùng bộ thu.
6. Tự cân bằng: $\pm 3^\circ$.
7. Độ chính xác: $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}$.
8. Pin sạc và AA.





★ **GEO6-XR Green SP, một giải pháp toàn diện để lắp đặt, sửa chữa và bảo trì. Chuyên dùng trong thi công xây**

dựng nội ngoại thất, đo đạc trắc địa. Thuộc nhóm sản phẩm [Máy cân bằng laser](#).

ĐẶC ĐIỂM

1. Các đường tia **laser xanh** lục có khả năng nhìn thấy cao, 3x 360° đều vuông góc với nhau.
2. Hình chiếu các góc vuông ở khắp mọi nơi trên sàn để lát gạch thẳng và vuông góc.
3. Lắp đặt và xác minh chiều cao tầng chính xác.
4. Kiểm tra thẳng bằng, độ phẳng và độ song song của tường và sàn.
5. Dòng tia laser xanh 3 x 360° của Máy bắn tia laser GEO6-XR Green SP – có thể nhìn thấy ở độ xa 40 m.
6. Khoảng cách tối thiểu 6 mm của đường laser tới tường.
7. Khoảng cách tối thiểu 8 mm của vạch laser đến sàn.
8. Bộ điều chỉnh độ cao với phạm vi từ 25 đến 85 mm để kiểm soát độ cao chính xác khi thiết lập mặt bằng.
9. Bộ chiều cao cố định 20 mm với ren 5/8 “.
10. Giá treo tường có thể điều chỉnh độ cao với thanh đỡ giá đỡ xoay.
11. Tối ưu hóa bố cục ô vuông với giá đỡ chân máy treo tự do.
12. Theo dõi và hiệu chỉnh cao độ bằng cách sử dụng các chân đo độ cao.
13. Chức năng xung để mở rộng phạm vi làm việc với bộ thu (tùy chọn).

TÍNH NĂNG

1. 3 vòng tròn laser 360°, tạo thành 6 chữ thập laser.
2. Các đường laser có thể chuyển đổi riêng biệt.
3. Chức năng lập lòn.
4. Khoảng cách đường laser tối thiểu tới sàn là 8 mm.
5. Khoảng cách đường thẳng laser tối thiểu đến tường là 6 mm.
6. Bộ điều chỉnh độ cao từ 25 đến 85 mm.
7. Giá treo tường:
8. Điều chỉnh cao độ và độ nghiêng.
9. Cố định vào tường.
10. Bề mặt lưng tích hợp nam châm.
11. Có thể cố định bằng dây dai đẹp.
12. Báo âm và chớp đèn khi vượt tầm tự cân bằng.
13. Khóa chức năng tự cân để làm việc nghiêng bằng tay.
14. Ren 5/8” để gắn chân máy.
15. Ren 1/4” dùng với bộ chuyển đổi ren.
16. Sử dụng với bộ thu FR 75-MM / [FR 55](#) / FR 55-M (tùy chọn).



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Tầm tự cân bằng: $\pm 3^\circ$.
2. Độ chính xác: $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}$.
3. Tia laser: **xanh**.
4. Khoảng cách làm việc không dùng bộ thu: **40 m** (bán kính).
5. Khoảng cách làm việc có dùng bộ thu: 60 m (bán kính).
6. Cấp chống bụi/nước: IP 54.
7. Cấp laser: 2.
8. Thời gian làm việc của pin: 5 giờ (Sử dụng hết công suất).
9. Nguồn điện: **pin sạc** Li-Ion.
10. Nhiệt độ làm việc: $-10^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$.
11. Kích thước: 115 x 96 x 118 mm.
12. Trọng lượng: 800 g.

BỘ MÁY BAO GỒM:

1. 1 Máy bắn tia laser **GEO6-XR Green SP** nhập khẩu chính hãng Geo-Fennel Germany.
2. 1 pin sạc Li-Ion.
3. 1 Bộ sạc thông minh & cáp USB 3.0.
4. 1 Hộp đựng pin AA.
5. 1 Bộ điều chỉnh độ cao.
6. 1 Giá treo tường.
7. 1 bộ chuyển đổi ren $\frac{1}{4}'' - \frac{5}{8}''$.
8. 1 bộ nâng độ cao 20mm ren $\frac{5}{8}''$.
9. 3 bộ cỡ cao độ.
10. 1 tấm chắn tia laser có nam châm.
11. 1 thùng đựng máy và phụ kiện.
12. 1 sách hướng dẫn sử dụng.
13. 1 phiếu bảo hành 12 tháng chính hãng của [Le Quoc Equipment](http://LeQuocEquipment.com).

GHÉ THĂM WEBSITE:

